

## ACCESSOIRES POUR MANOMÈTRES

### TUBES



**Réf. TC 5 X 8**

Tube cristal souple Ø 5 X 8, pour installation des appareils en postes fixe et portables (mètre linéaire ou 25 m).

**Réf. TS 4 X 7**



Tube silicone souple Ø 4 X 7, pour installation des appareils en postes fixe et portables (mètre linéaire ou 25 m).

### LIQUIDES MANOMÉTRIQUES



**Réf. AWS 10**

Densité : 0,87. Flacons de : 20 ml, 30 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

**Réf. VOLT 1S**

Densité : 1,86. Flacons de : 10 ml, 20 ml, 30 ml, 125 ml.

**Réf. HG**

Densité : 13,545. Flacons de : 10 ml, 20 ml, 30 ml, 125 ml.

**Réf. VF1**

Densité : 1. Flacons de : 20 ml, 30 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

**Réf. TETRA BROMURE**

Densité : 2,96. Flacons de : 20 ml, 30 ml, 125 ml.

### PRISES DE PRESSION




**Réf. KR 483**

Kit de raccordement comprenant 2 raccords rapides n°483 et 2 m de tube cristal.



**Réf. DP 339**

Raccord pour paroi double peau épaisseur maximum : 80 mm. Ø de perçage : 6 mm.



**Réf. 482**

Raccord simple pour paroi avec écrou arrière, filetage M5, longueur : 15 mm. Ø de perçage : 5 mm.



**Réf. DP 447**

Raccord pour paroi double peau, épaisseur maximum : 30mm. Ø de perçage : 6 mm.



**Réf. 483**

Raccord rapide pour paroi sans accès arrière. Ø de perçage : 10 mm.

**Réf. PC 482**

Raccord de passage de cloison pour prise de pression dans les locaux, longueur : de 35 à 190 mm (Plus long : sur demande.) Ø de perçage : 11 mm.

## RACCORDS



**Réf. 487**  
Raccord simple, en laiton chromé, pour tous types de manomètres à liquides AWS 10 et VOLT 1S. Filetage : 1/8 gaz.




**Réf. 509**  
Raccord de sécurité anti-débordement, en laiton chromé, pour tous types de manomètres à liquides AWS 10 et VOLT 1S. Filetage : 1/8 gaz.




**Réf. 555 F/F**  
Vanne boisseau sphérique 1/8 gaz cylindrique, femelle/femelle, pour fermeture étanche ou isolation de l'élément à contrôler.




**Réf. 505**  
Raccord à valve, en laiton chromé, pour manomètres transportables MT, KM, TJ et LU à liquide VOLT 1S. Filetage : 1/8 gaz.



**Réf. 484**  
Raccord simple, en nylon, pour manomètres TJ et LU à liquide HG. Filetage : 1/8 gaz.



**Réf. 666**  
Raccord 1/8 mâle/femelle, mise à l'air libre des manomètres grâce à un coulisseau permettant ainsi le réglage du zéro sans débrancher les tubes.



**Réf. 466**  
Raccord simple, en nylon, pour manomètres GF à liquide VF1 et HG. Filetage : 7 X 100.



**Réf. 555 M/F**  
Vanne boisseau sphérique 1/8 gaz cylindrique, mâle/femelle, montage sur manomètre ou sur paroi pour fermeture étanche ou isolation de l'élément à contrôler.

## JONCTIONS



**Réf. J.D.C**  
Jonction droite pour tube Ø 5 X 8 mm.



**Réf. J.T.C**  
Jonction en T pour tube Ø 5 X 8 mm.



**Réf. J.Y.C**  
Jonction en Y pour tube Ø 5 X 8 mm.

## ACCESSOIRES

**Réf. 494**  
Tuyau de pression, long. 1M pour manomètres MT et KM. Livré avec manchon.

**Réf. FM-KS.10**  
Jeu de 2 fixations magnétiques.

**Réf. 648-FM**  
Réservoir de sécurité à fixation magnétique.

**Réf. GPN 900**  
Bouchon – 8,5 A pour tous raccords Ø 6,2 mm. Sachet de 10 pièces.

**Réf. 648-PF**  
Réservoir de sécurité à poste fixe.

**Réf. ALTU.**  
Produit d'entretien altunet 500 ml.

[www.kimo.fr](http://www.kimo.fr)

Distributed by :



**EXPORT DEPARTMENT**  
Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29  
e-mail : export@kimo.fr